PRO-ATT 3 dB-25-3-N

25 W Dämpfungsglied

BESCHREIBUNG

- Dämpfungsglied der 25 W Serie, die Modelle mit 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB und 30 dB umfasst.
- Äußerst geringes SWR sowie gleichmäßiger Dämpfungsverlauf. Verwendbar für z.B.:
 - Koaxiale Sendekabel
 - Leistungsüberwachung (Messrichtkoppler)
 - Wattmeter
- Für Außenanwendungen geeignet.
- Schwarz pulver-beschichtetes Gehäuse.




BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
PRO-ATT 3 dB-25-3-N	200001732

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-ATT 3 dB-25-3-N
FREQUENZBEREICH	DC - 3 GHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	25 W
DÄMPFUNG	3 dB
TOLERANZ	DC - 2.0 GHz: ± 0.5 dB 2.0 - 3.0 GHz: ± 1.0 dB
HINWEIS ZUR LEISTUNGSBEMESSUNG	Freie Luftzirkulation für maximale Leistungsaufnahme notwendig
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
VSWR	<1.2
MECHANISCH	
TEMPERATURBEREICH	-35°C → +70°C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	120 x 100 x 34 mm
GEWICHT	ca. 650 g





PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 27/09/12

